



ÖCKERÖ KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Information enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)

Gäller cistern med en volym av 1-10 m³

Anmälan insändes till:
Öckerö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
475 80 ÖCKERÖ

Allmänna uppgifter

Sökande: namn	
Telefon bostad	Telefon arbete
Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
Fastighetsägare (om annan än sökanden) namn, adress	Fastighetsadress

Verksamhet (om ej privatperson)

Företag	
Kontaktperson	Telefon

Information om cisternen

Innehåll <input type="checkbox"/> Dieselolja	<input type="checkbox"/> Eldningsolja	<input type="checkbox"/> Spillolja	Volym, m ³
Placering <input type="checkbox"/> Inomhus	<input type="checkbox"/> Utomhus	<input type="checkbox"/> Ovan jord	<input type="checkbox"/> Helt el. delvis i mark
Vattenskyddsområde	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nej	
Typ av cistern	<input type="checkbox"/> S-cistern (ej korrosionsbeständig)	<input type="checkbox"/> K-cistern (korrosionsbeständig)	
Ledningar	<input type="checkbox"/> Ovan mark	<input type="checkbox"/> Helt el. delvis under mark	
Sekundärt skydd	<input type="checkbox"/> Dubbelmantling	<input type="checkbox"/> Invallning	
Annat skydd			

Information

Enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) ska miljö- och hälsoskyddsmyndigheten i god tid av den som avser att förvara brandfarlig vätska informeras innan cisternen installeras.

Föreskrifterna gäller:

- Cistern helt eller delvis i mark för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja rymmande mer än 1 m³ samt tillhörande rör- och slangledningar.
- Cistern utomhus ovan mark för förvaring av diesel, spillolja eller eldningsolja rymmande 1-10 m³ samt tillhörande rör- och slangledningar.
- Rör- och slangledningar i mark avsedda för diesel, eldningsolja eller spillolja.
- OBS! Information om cistern inomhus rymmande 1-10 m³ eldningsolja behöver alltså inte lämnas.

Bifoga en karta över cisternens och rörledningars läge.

Vart 6.år skall S-cistern och vart 12. år K-cistern besiktigas av ett godkänt besiktningsföretag.

Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning skall kunna utföras. Dina uppgifter kommer att finnas i ett dataregister med ändamålet att kommunen skall kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.

Ort

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande