



ÖCKERÖ KOMMUN  
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

## **Gällande sprängning och markarbeten nära VA-ledningar.**

### **Risakanalys**

En riskanalys ska tas fram av ett godkänt företag inom branschen. Riskanalysen ligger sedan till grund för de krav som ställs på entreprenaden.

### **Sprängning**

Inom ett område av 20 meter från VA-ledningarna skall elektroniska sprängkapslar användas för att styra detonationen och minska vibrationerna.

Vibrationsmätning vid VA-ledningarna skall göras med antingen jordspett eller markplatta.

Skulle entreprenören överstiga gränsvärdena ska arbetet stoppas och en handlingsplan upprättas. Skulle trots handlingsplanen gränsvärdena överstigas vid ytterligare 2 eller fler tillfällen kräver VA-enheten omläggning av VA-ledningarna genom området.

### **Övriga markarbeten**

Vibrationsmätning vid VA-ledningarna skall göras med antingen jordspett eller markplatta.

Skulle entreprenören överstiga gränsvärdena ska arbetet stoppas och en handlingsplan upprättas. Skulle trots handlingsplanen gränsvärdena överstigas vid ytterligare 2 eller fler tillfällen kräver VA-enheten omläggning av VA-ledningarna genom området.

Sammantaget får inte gränsvärdena överstigas mer än 3 gånger innan VA-ledningarna ska läggas om.

