



Checklista för avfallshandling vid plan- & bygglovsprocesser

Denna checklista ger en övergripande redogörelse av bestämmelser gällande avfallshandling som är av stor vikt vid plan- och bygglovsprocesser. Checklistan ska vara ett stöd för såväl planerare som tjänstemän inom renhållningsområdet i arbetet med planering av nya bostadsområden, så att vi tillsammans kan medverka till en god avfallshandling.

För mer detaljerad redogörelse av bestämmelser gällande avfallshandling hänvisar vi till:

- [Arbetsmiljölagen](#)
- Kommunens renhållningsordning
- Boverket: "[Avfallshandling - tillgänglig, säker och estetisk](#)"
- Avfall Sverige: "[Handbok för avfallsutrymmen](#)"

Transportväg (med transportväg avses den väg hämtningsfordonet använder för att hämta avfall från fastigheter)

- Transportvägen måste uppfylla bärighetsklassning BK2.
- Transportvägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 meter och en bredd på minst 3,5 meter
- Hämtningsfordonet får ej framföras på gång eller cykelväg, ej heller på skolgård, förskolegård eller innergård
- Hämtningsfordonets angöringsplats ska inte vara skyddad av t.ex. backkrön, kurva, växtlighet och bebyggelse (plank m.m.)
- Det måste det finnas utrymme för hämtningsfordonet att vända samt komma till och från hämtningsplatsen utan att behöva backa annat än vid vändning. Vid vändning krävs en radie på 9 m eller vid T-korsning ett djup på 15 m

Kommentar [JL1]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL2]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL3]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL4]: Enlig km renhållningsordning

Hämtställen (med hämtställe avses den plats där avfallet hämtas)

- Hämtstället ska vara lokaliserat så nära anslutning som möjligt till fastighetsgränsen
- Käril ska på hämtningsdagen kunna stå vid farbar väg (kärilplats ska finnas)

Dragväg (med dragväg avses vägen mellan hämtstället och hämtningsfordonets lastningsplats, den plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas)

- Väg mellan avfallsutrymmet och hämtningsfordonets lastningsplats ska vara jämn, plan, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager året runt. Trappsteg, kullersten och kantsten får ej förekomma.
- Dragvägen ska vara så kort som möjligt
- Dragvägen ska ha en fri höjd på minst 2,1 meter
- Dragvägen ska ha en bredd på minst 1,2 meter, om den ändrar riktning bör den vara 1,35 meter.
- Dragvägen bör inte ha en lutning. Om lutning ej kan undvikas bör lutningen inte överstiga 1:20 men får aldrig överstiga 1:12 (Avfall Sverige).

Kommentar [JL5]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL6]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL7]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL8]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL9]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL10]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL11]: Enlig km renhållningsordning

Kommentar [JL12]: Enlig km renhållningsordning

Avfallsutrymmen (med avfallsutrymme avses den plats avsedd för hushållet att lämna sitt avfall på)

- Avfallsutrymmet bör vara väl tilltaget. Den fria gången mellan kärilen ska vara minst 1,5 m, och avståndet mellan kärilen minst 6 cm.
- Avfallsutrymmet ska ligga i markplan
- Avfallsutrymmet ska ha en fri höjd på minst 2,1 m
- Avfallsutrymmet ska ha halkfritt golv
- Avfallsutrymmet ska ha god belysning
- Avfallsutrymmet ska ha god ventilation
- Dörr eller öppning ska vara minst 1 m helst 1,2 m bred och 2 m hög
- Dörr eller öppning ska inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad.
- Dörr ska ha uppställningsanordning som lätt kan aktiveras

Alle Alingsås Göteborg Hattvåda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Molndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) | Besök Gårdavägen 2 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg
Tel 031-335 5000 | Fax 031-335 51 17 | e-post gr@grkom.se | www.grkom.se